


Univers	Opérateurs
Type	Verticalité
Family	Poulies
Sous-famille	Poulies-mousquetons




ROLLCLIP A

ROLLCLIP A est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt côté poulie, pour faciliter l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage. Elle est disponible avec système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK ou sans système de verrouillage. ROLLCLIP A peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



La poulie ROLLCLIP A peut être utilisée comme point de renvoi dans le point de connexion inférieur du bloqueur-poignée ASCENSION pour réaliser de courtes remontées sur corde. L'ouverture du doigt côté poulie facilite l'installation de la corde.



La poulie ROLLCLIP A peut être utilisée comme point de renvoi dans un mouflage en association avec le bloqueur RESCUCENDER.

Descriptif court Poulie-mousqueton facilitant l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage



Argumentaire

- Facilite les manipulations :
 - réa sur roulement à billes étanche pour un excellent rendement,
 - ouverture du doigt côté poulie pour faciliter l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage,
 - peut être associée à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe et limiter le risque de retournement,
 - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton lors de la mise en place de la poulie.
- Profil en H du mousqueton :
 - assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
 - protège les marquages de l'abrasion.
- Disponible en version avec système de verrouillage TRIACT-LOCK ou sans verrouillage.

Spécifications

- Matière(s): aluminium
- Diamètre de corde min.: 7mm
- Diamètre de corde max.: 13mm
- Diamètre de réa: 18mm
- Charge d'utilisation maximale: 2 x 2 = 4kN
- Rendement: 85%
- Résistance grand axe: 20kN
- Résistance petit axe: 8kN
- Résistance doigt ouvert: 7kN

Spécifications par référence

Référence(s)	P74 TL	P74
		
Système de verrouillage	TRIACT-LOCK	Sans verrouillage
Poids	115 g	105 g
Certification(s)	CE EN 362, EN 12275, EN 12278, EAC	CE EN 12275, EN 12278, EAC
Ouverture	22 mm	25 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	10	10
EAN	3342540104082	3342540103856