


<b>Univers</b>	Sport
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Amarrages
<b>Sous-famille</b>	Amarrages rocher




## COEUR PULSE

Amarrage amovible de 12 mm, en acier inoxydable, COEUR PULSE peut être mis en place ou retiré très simplement et rapidement, sans outils, afin d'être réutilisé. La fonction de verrouillage limite le risque d'extraction involontaire.




Mise en place et retrait simples et rapides, sans outils.



Système de verrouillage manuel à vis pour limiter le risque d'extraction involontaire.



Large trou de connexion facilitant le clippage du mousqueton et permettant d'installer deux mousquetons simultanément.



Plaquette caractérisée par une épaisseur élevée et un trou de connexion aux bords arrondis.

---

**Descriptif court** Amarrage amovible de 12 mm avec fonction de verrouillage

---

**Argumentaire**

- Facile à utiliser :
  - mise en place et retrait simples et rapides, sans outils, permettant de réutiliser l'amarrage,
  - fonction de verrouillage limitant le risque d'extraction involontaire.
- Facilité de mousquetonnage :
  - trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,
  - la largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément.
- Prévention de l'usure des connecteurs, grâce à l'épaisseur de matière élevée de la plaquette et aux bords arrondis du trou de connexion.

NB : Pour une utilisation optimale de l'amarrage, le trou doit être parfaitement cylindrique. Privilégier pour cela un foret à trois ou quatre taillants.

---

**Spécifications**

- Matière(s): acier inoxydable 316L
  - Certification(s): CE EN 795 B
-

### Spécifications par référence

Référence(s)	P37S 12
Diamètre	12 mm
Poids	140 g
Longueur de perçage	6,5 cm
Diamètre de perçage	12 mm
Résistance au cisaillement béton 50 MPa	25 kN
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa	20 kN
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	8
EAN	3342540815889