

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Descendeurs
<b>Sous-famille</b>	Descendeurs pour le secours



## MAESTRO® L


MAESTRO L est un descendeur conçu pour les opérations de secours techniques. Il facilite la manipulation de charges lourdes, en descente comme en hissage, et peut s'utiliser à la fois en système principal ou en contre-assurance. Cette polyvalence permet aux secouristes de s'adapter à toutes les configurations pouvant être rencontrées sur le lieu d'intervention. La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente. Le passage de la position de descente à celle de hissage est immédiat, sans avoir à reprendre la charge. La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, assure un excellent rendement au hissage. Le système AUTO-LOCK bloque automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le descendeur MAESTRO L est compatible avec des cordes de 12,5 à 13 mm et permet la manipulation de charges jusqu'à 280 kg.




L'installation de la corde est simple et rapide, grâce aux marquages indiqués sur l'appareil.



La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente.



La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, dispose d'un sens de rotation unique et assure un excellent rendement au hissage.



Le système AUTO-LOCK bloque automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée.

---

## Descriptif court

Descendeur avec poulie-bloqueur intégrée pour des charges jusqu'à 280 kg, compatible avec des cordes de 12,5 à 13 mm

---

## Argumentaire

- Grande polyvalence d'utilisation, idéale pour les secours techniques :
  - système de blocage avec poulie-bloqueur intégrée permettant d'utiliser le même appareil pour la descente et le hissage,
  - s'utilise à la fois en système principal simple ou double et en contre-assurance (plus d'informations sur cette technique dans la notice technique et dans les conseils techniques sur [www.petzl.com](http://www.petzl.com)),
  - point de connexion inférieur permettant de réaliser différents types de mouflages,
  - trou dans la poignée permettant d'installer une cordelette de commande à distance.
- Facilité et simplicité d'utilisation :
  - installation facile de la corde, grâce aux marquages indiqués sur l'appareil,
  - poignée ergonomique permettant de libérer progressivement la corde et de contrôler confortablement la descente,
  - passage immédiat de la position de descente à celle de hissage, sans avoir à reprendre la charge,
  - système AUTO-LOCK permettant de bloquer automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée.
- Efficacité lors de la manipulation de charges lourdes :
  - poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, disposant d'un sens de rotation unique procurant un excellent rendement au hissage,
  - réa à facettes permettant d'ajouter des zones de frottement avec la corde pour un freinage supplémentaire à la descente,
  - frein intégré à l'appareil pour moduler la friction en fonction de la charge et du diamètre de corde,
  - manipulation de charges lourdes jusqu'à 280 kg.
- Compatibilité corde : 12,5 à 13 mm de diamètre.

---

## Spécifications

- Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide
  - Poids: 1100g
  - Diamètre de corde min.: 12,5mm
  - Diamètre de corde max.: 13mm
  - Type de réa: à facette sur roulement à billes étanche
  - Charge d'utilisation maximale : 280 kg (plus d'informations dans la notice technique et dans les conseils techniques sur [www.petzl.com](http://www.petzl.com))
  - Charge de rupture : 18 kN x 2 = 36 kN
  - Rendement: 95%
  - Certifications : CE EN 12841 type C, EN 341, NFPA 1983 General Use, EAC
-

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>D024BA00</b>
Couleur(s)	rouge
Compatibilité corde	12,5 à 13 mm
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	5
EAN	3342540818590

---

**Produit(s) associé(s)** OXAN  
ROLLCLIP A  
RESCUCENDER  
VECTOR 12.5 mm  
Bm'D